

XELLAR-PUNCH STANZZELLE

XELLAR	Einheit	200	300	400
Banddicke max. ¹	mm	1	1,5	3,5
Bandbreite max. ¹	mm	200	300	400
Bekranbar		ja	ja	ja

Ausstattungs­möglichkeiten				
Anzahl Stanzgestelle max.	Stück	6	6	6
Beleuchtung (LED)		optional	optional	optional
Stanzantriebe pneumatisch		optional	optional	optional
Stanzantriebe hydraulisch		optional	optional	optional
Stanzantriebe servohydraulisch		optional	optional	optional
Stanzantriebe servomechanisch		optional	optional	optional
Masse (leer)	kg	ca. 1.800	ca. 2.700	ca. 3.200

¹ bei Rm max 300 N / mm²



ABMESSUNGEN

Modell	Frontansicht	Seitenansicht	Draufsicht
XELLAR-PUNCH 200	<p>2.270 mm 2.190 mm</p>	<p>1.710 mm 2.750 mm 1.310 mm</p>	<p>1.310 mm 2.190 mm</p>
XELLAR-PUNCH 300	<p>2.270 mm 2.190 mm</p>	<p>2.030 mm 2.750 mm 1.635 mm</p>	<p>1.635 mm 2.190 mm</p>
XELLAR-PUNCH 400	<p>2.270 mm 2.190 mm</p>	<p>2.630 mm 2.740 mm 2.250 mm</p>	<p>2.250 mm 2.190 mm</p>